

BELA AQUA®

BluBar Beer Tap

ZUVERLÄSSIGER DESIGN-WASSERSPENDER

Ein Wasserspender der Spitzenklasse für Ihr Café oder Restaurant. Ideal für hohe Bezugsmengen und glasklares Wasser. Robust, zuverlässig und im hochwertigen Design liefert Ihnen der BluBar Beer Tap bis zu 150 Liter gekühltes Stillwasser und gekühltes Soda-Wasser pro Stunde. Einfache Handhabung und platzsparende Bauweise machen ihn zu einem idealen Wasserspender für den gastronomischen Einsatz.



HERVORRAGENDE MERKMALE

- In zwei Ausführungen erhältlich
150 l/Std. oder 80 l/Std Spitzenbedarf
(80 l/Std. bzw. 45 l/Std. kontinuierlich)
- Ausführung BluBar Beer Tap 80 auch als
Standgerät erhältlich
- Gänzlich aus Edelstahl gefertigt
- Manuelle Wasserhähne für komfortable
Wasserentnahme
- Leistungsstarke Eisbank-Technologie
- Innovatives Design. Optisches Highlight

PERSÖNLICHER SERVICE

Innovative Produkte von höchster Qualität zu verkaufen ist das eine, kompetenten Service zu bieten das andere. Selbstverständlich werden unsere Wasserspender stets fachgerecht von einem Profi bei Ihnen vor Ort installiert und gewartet. Kostenlose Experten-Hotline
+49 (0) 800 235 236 66

TECHNISCHE INFORMATIONEN

- **Max. Kühlleistung**
150 l/Std. (BluBar Beer Tap 150)
80 l/Std (BluBar Beer Tap 80)
- **Ständige Höchstversorgung**
80 l/Std. (BluBar Beer Tap 150)
45 l/Std (BluBar Beer Tap 80)
- **Wassertemperatur** 5 – 12 °C
- **Kapazität der Eisbank**
18 l. (BluBar Beer Tap 150)
14 l (BluBar Beer Tap 80)
- **Kühlsystem**
doppelte Edelstahlschlangpumpe. (150)
einzelne Edelstahlschlangpumpe (80)
- **Kühlung** Zwangsbelüftung
- **Kältemittel** HC R290
- **Pumpe**
rotierende professionelle
Karbonisierungspumpe
- **Maße BluBar Beer Tap 150:**
B 509 x T 562 x H 566 mm
- **Maße BluBar Beer Tap 80:**
B 360 x T 565 x H 566 mm
- **Zapfhöhe** 320 mm
- **Gewicht** 46 / 35 kg
- **Stromversorgung** 230 V / 50 Hz
- **Max. Leistungsaufnahme**
875 W / 3,8 A. (BluBar Beer Tap 150)
530 W / 2,3 A (BluBar Beer Tap 80)




DETAILS IM ÜBERBLICK

- Manuelle Zapfhähne für
- Design-Panel aus Acrylglas
- Front mit individuellem Logo (optional)
- Hochwertiger Edelstahl
- Tropfschale
- Unterschrank (optional) für BluBar Beer Tap 80 l

AUSFÜHRUNGEN

- **BluBar Beer Tap 150** 
Best.Nr. CO2-019
gekühltes stilles Wasser,
gekühltes Sprudelwasser
Auf Tisch

- **BluBar Beer Tap 80** 
Best.Nr. CO2-017
gekühltes stilles Wasser,
gekühltes Sprudelwasser
Auf Wunsch auch als Standgerät

3-STUFIGE HYGIENE-FILTER-TECHNIK



Stufe 1: Mikrofiltration

Hochwertiger Aktivkohleblockfilter (CTO). Reduziert Stoffe wie Chlor, Pflanzenschutzmittel, Medikamente, Hormone, Chemikalien, Schwermetallverbindungen und andere schädliche organische Verbindungen.
Filterleistung 7.000 Liter



Stufe 2: UF-Membran

Ultrafiltrationsmembran (>log6 99,9999 %). Zur mikrobiologischen Sicherheit der Anlage hält diese Stufe mikrobiologische Verunreinigungen, Viren, Bakterien und Parasiten sicher zurück.
Filterleistung 7.000 Liter



Stufe 3: GAC-Filter

Geschmacksveredelungsfilter. Mit gebrannter Kokosnuss-Schale (GAC) wird der Geschmack und Geruch vom gereinigten Wasser neutralisiert und optimiert. Absorbiert restliche Chemikalien, die noch vorhanden sein könnten.
Filterleistung 7.000 Liter