

BELA AQUA®

PearlMax & AquaTower

KOMPAKTES KRAFTWERK

Unser leitungsgebundener PearlmaxTM4 UTK ist ein kompaktes Einbaugerät mit dem zwischen 10 bis 100 Mitarbeiter, Kunden oder Gäste mit frischem Tafelwasser versorgt werden können. Das Gerät wird mit einem Festwasseranschluss betrieben, wodurch eine kontinuierliche Betriebsbereitschaft gewährleistet ist.

Der Aqua Tower wurde für anspruchsvolle Büros, gehobene Verkaufsstellen und hygiene-sensible Bereiche konstruiert. Die drei möglichen Wasseroptionen des Aqua Towers sind: gekühltes, karbonisiertes, und stilles Wasser. Der berührungslose Auslauf gewährleistet eine optimale Hygiene.



HERVORRAGENDE MERKMALE

- Hohe Kühlleistung
- Optimale Wasserversorgung von 10 bis 100 Mitarbeitern
- Sehr kompakte Bauweise
- Effiziente elektronische Kühlung
- Geringer Energieverbrauch
- Sehr leise
- Wählbar mit integrierter oder freistehender Tropfschale und optional mit fest angeschlossenem Abfluss

PERSÖNLICHER SERVICE

Innovative Produkte von höchster Qualität zu verkaufen ist das eine, kompetenten Service zu bieten das andere. Selbstverständlich werden unsere Wasserspender stets fachgerecht von einem Profi bei Ihnen vor Ort eingebaut und gewartet.

Kostenlose Experten-Hotline
+49 (0) 800 235 236 66

TECHNISCHE INFORMATIONEN

- **Kühlleistung** 42 Liter/Std. | Δt 6 °C
- **Zapfleistung** 120 Liter/Std.
- **Temperatur**
frei wählbar 5 °C – 12 °C
- **Abmessungen**
 Pearl Max **B** 325 x **T** 385 x **H** 465 mm
 Aqua Tower **B** 148 x **T** 150 x **H** 436 mm
 Höhe Auslauf 288 mm
- **Gewicht** 29 kg
- **Geräuschpegel** 50 dBa
- **Energiebedarf** 220 – 240 V
- **Elektrik** 230 V / 50 Hz, 225 W
2 m Stromkabel



Option 1
auf der Arbeitsfläche;
ohne Ablauf




Option 2:
in die Arbeitsfläche
integriert mit Ablauf
(Vorbereitung durch
Kunde)



DETAILS IM ÜBERBLICK

- Anzeige aller wichtigen Infos im Display
- Berührungsloser Auslauf
- Individualisiertes Design
- Tropfschale mit oder ohne Ablauf
- Unterschrank Gerät
- Hochwertiges Edelstahlgehäuse
- 3-stufige Hygiene-Filter-Technik

AUSFÜHRUNGEN

- **PearlMax & AquaTower** 
 Best.-Nr.: EDPMAT
 gekühltes Stillwasser
 gekühltes medium karbonisiertes Wasser
 gekühltes voll karbonisiertes Wasser

3-STUFIGE HYGIENE-FILTER-TECHNIK



Stufe 1: Mikrofiltration

Hochwertiger Aktivkohleblockfilter (CTO).
Reduziert Stoffe wie Chlor, Pflanzenschutzmittel, Medikamente, Hormone, Chemikalien, Schwermetallverbindungen und andere schädliche organische Verbindungen.
Filterleistung 7.000 Liter



Stufe 2: UF-Membran

Ultrafiltrationsmembran (>log6 99,9999 %).
Zur mikrobiologischen Sicherheit der Anlage hält diese Stufe mikrobiologische Verunreinigungen, Viren, Bakterien und Parasiten sicher zurück.
Filterleistung 7.000 Liter



Stufe 3: GAC-Filter

Geschmacksveredelungsfilter. Mit gebrannter Kokosnuss-Schale (GAC) wird der Geschmack und Geruch vom gereinigten Wasser neutralisiert und optimiert. Absorbiert restliche Chemikalien, die noch vorhanden sein könnten.
Filterleistung 7.000 Liter

